



Werkstattausrüstung GmbH
The system makes the difference!



2.30 / 2.40 Classic

Grundrahmenfreie und komfortable 2-Säulen-Basis-Hebebühnen Serie mit bewährter Technik und einer Tragfähigkeit bis 3.000 / 4.000 kg.

Convenient base model, base frame free 2-post lift series with established and proven equipment and capacity up to 3.000 / 4.000 kg.



Konstruktionsmerkmale

- Hochwertige Säulen aus bewährtem Spezialwalzprofil
- Säulen um 30° gedreht, dadurch Tragarme von beiden Seiten schwenkbar
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Tragmutter aus Jahrzehnt bewährtem, verschleiß-armem Synthetikmaterial
- Sicherheitsmutter aus spezieller Gusslegierung, Fettschmierung
- CE-konformer, abschließbarer Steuerschalter an der Steuersäule
- Schwenkarmarretierung
- Türanschläge federnd
- Antrieb über schlupffreien Power-Grip-Antrieb
- Wiederauffahrsicherung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Motoren mit Thermosicherung
- Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Design features

- *Special rolled section column*
- *Columns turned by 30°, lifting arms from both sides movable*
- *Carriage guided by 6 rollers*
- *Load nut composed of low-wear synthetic material, well-proven for decades*
- *safety nut made of special casting alloys, to be greased manually*
- *Separate main switch (can be locked as required by CE)*
- *Arm locking device*
- *Cushioning door stop*
- *Slip-free power-grip drive*
- *Broken nut raise lock-down feature*
- *Acoustic foot protection*
- *Motors with thermal protection*
- *Protection class IP54, 230 V socket, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved*

Technische Daten – allgemein

Technical Data – general

2.30 Classic

2.40 Classic

• Tragfähigkeit <i>Capacity</i>	kg	3.000	4.000
• Hubhöhe <i>Lifting height</i>	mm	ca. 2.005	ca. 2.005
• Hub- / Senkzeit <i>Lifting-/ lowering time</i>	s	ca. 50	ca. 50
• Unterschwenkhöhe <i>Overall height</i>	mm	ca. 85	ca. 90
• Auszug Tragarme <i>Arm extension range</i>	mm	ca 430 - 830 (3-teilig) ca. 830 - 1.330 (2-teilig)	ca. 760 - 1.460 (3-teilig)
• Aufstellbreite/-höhe <i>Set-up width/height</i>	mm	ca. 3.444 / 2.550	ca. 3.444 / 2.550
• Antriebsleistung <i>Power</i>	kW	2 x 2,5	2 x 2,5
• Antriebsspannung (elek.) <i>Power supply (elec.)</i>	V/Hz	400 / 50	400 / 50
• Absicherung (elek.) <i>Fuse protection (elec.)</i>	A träge	20	20
• Art. Nr. <i>Order no.</i>		54080.7	54090.6