



**Werkstattausrüstung GmbH**  
The system makes the difference!



## 2.35 / 2.40 Premium

Professionelle, grundrahmenfreie Hebebühnen Serie zum Heben von Kleinst-PKW (z.B. Smart) und Mediumtransportern mit langem Radstand (z. B. VW T5 lang, RS = 3.400 mm) mit einem Gesamtgewicht bis 3.500/4.000 kg.

*Professional, base frame free 2-post lift series suitable for lifting of small vehicles (e.g. Smart) and medium transporters with long wheel base (e.g. VW T5) and an overall weight up to 3.500 / 4.000 kg.*



## Konstruktionsmerkmale

- Hochwertige Säulen aus bewährtem Spezialwzprofil
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Tragmutter aus Bronze
- Öler zur unterstützenden Schmierung
- Softline-Drucktastensteuerung
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule (CE Konform)
- Schwenkarmarretierung greifend ab 300 mm
- Schnellkupplung für Druckluftanschluss beidseitig
- 230 V Steckdose
- Türanschläge federnd
- Antrieb über schlupffreien Power-Grip-Antrieb
- Wiederauffahrsicherung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Motoren mit Thermosicherung
- Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

## Design features

- *Special rolled section column*
- *Carriage guided by 6 rollers*
- *Load nuts made of bronze material*
- *Oil dispenser for supporting lubrication*
- *Softline push button control*
- *Separated main switch (can be locked as required by CE)*
- *Arm locking device, locking from 300 mm*
- *Quick connectors for air-supply on both sides*
- *230 V socket*
- *Cushioning door stop*
- *Slip-free power-grip drive*
- *Broken nut raise lock-down feature*
- *Acoustic foot protection*
- *Motors with thermal protection*
- *Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved*

### Technische Daten – allgemein

*Technical Data – general*

### 2.35 Premium

### 2.40 Premium

• Tragfähigkeit <i>Capacity</i>	kg	3.500	4.000
• Hubhöhe <i>Lifting height</i>	mm	ca. 2.005	ca. 2.005
• Hub- / Senkzeit <i>Lifting-/ lowering time</i>	s	ca. 35	ca. 35
• Unterschwenkhöhe <i>Overall height</i>	mm	ca. 80	ca. 80
• Auszug Tragarme <i>Arm extension range</i>	mm	ca. 640 - 1.340 (3-teilig) ca. 830 – 1330 (2-teilig)	ca. 760 - 1.600 (3-teilig)
• Aufstellbreite/-höhe <i>Set-up width/height</i>	mm	ca. 3.400 / 2.550	ca. 3.400 / 2.550
• Antriebsleistung <i>Power</i>	kW	2 x 3,0	2 x 3,0
• Antriebsspannung (elek.) <i>Power supply (elec.)</i>	V/Hz	400 / 50	400 / 50
• Absicherung (elek.) <i>Fuse protection (elec.)</i>	A träge	20	20
• Art. Nr. <i>Order no.</i>		54050.0	54060.9