

Zubehör Scheren Hebebühnen

Accessories scissor lifts

Verwendbar für / Suitable for

Art. Nr. Order no.	Artikelbezeichnung	Description	0.35 S	0.35 SN	0.35 SN-AM	0.40 S	0.40 SN	0.40 SN-AM	0.55 S	0.55 SN
56702.4	Abhub, spritzverzinkt - MEHRPREIS	Auxiliary lift, spray galvanized, SURCHARGE		X	X		X	X		X
54786.9	Achsmess-Set, komplett, inkl. Drehtellerabdeckung (bodenauffliegende Montage)	Wheel alignment set, complete, incl. Turn-table cover	X							
54785.1	Achsmess-Set, komplett, inkl. Drehtellerabdeckung (bodenauffliegende Montage)	Wheel alignment set, complete, incl. Turn-table cover		X						
54787.7	Achsmess-Set, komplett, inkl. Drehtellerabdeckung (bodenauffliegende Montage)	Wheel alignment set, complete, incl. Turn-table cover				X				
54645.7	Achsmess-Set, komplett, inkl. Drehtellerabdeckung (bodenauffliegende Montage)	Wheel alignment set, complete, incl. Turn-table cover					X			
55574.8	Achsmess-Set, komplett, inkl. Drehtellerabdeckung (bodenebene Montage)	Wheel alignment set, complete, incl. Turn-table cover							X	
55595.3	Achsmess-Set, komplett, inkl. Drehtellerabdeckung (bodenebene Montage)	Wheel alignment set, complete, incl. Turn-table cover								X
48137.4	Adapterwinkel für 3D-Achsmess-Set Beissbarth Easy 3D für Scheren-Hebebühnen, 1 Satz = 2 Stück	Adapters for 3D wheel alignment set for Beissbarth Easy 3D for scissors lifts, 1 set = 2 pieces	X	X	X	X	X	X	X	X
50196.5	Auf- und Abfahrklappen 1 Satz = 2 Stück, für bodenebenen Einbau	Drive-on/off flaps 1 set = 2 pieces, for recessed installation							X	X
37146.8	Auf- und Abfahrklappen 1 Satz = 2 Stück, für bodenebenen Einbau, ohne AM-Set	Drive-on/off flaps 1 set = 2 pieces, for recessed installation, without AM-Set	X	X		X	X			
38581.5	Auf- und Abfahrklappen mit Abrollssicherung 1 Satz = 2 Stück, für bodenebenen Einbau, mit AM-Set	Drive-on/off flaps incl. roll back protection 1 set = 2 pieces, for recessed installation, with AM-Set			X			X		
31741.2	Auf- und Abfahrklappen mit Abrollssicherung 1 Satz = 2 Stück, Länge ca. 1.000 mm	Drive-on/off flaps incl. roll back protection 1 set = 2 pieces, length approx. 1,000 mm	X	X	X	X	X	X		
47911.3	Auf- und Abfahr ramps, gekröpft 1 Satz = 2 Stück, ca. 2.200 mm lang	Drive-on/off ramps, cranked 1 set = 2 pieces, approx. 2,000 mm long,							X	X
49004.5	Auf- und Abfahr ramps, gerade 1 Satz = 2 Stück, ca. 1.500 mm lang	Drive-on/off ramps, straight 1 set = 2 pieces, approx. 1,500 mm long							X	X
42536.3	Auf- und Abfahr ramps, gerade, verlängert 1 Satz = 2 Stück, Länge ca. 1.500 mm	Drive-on/off ramps, straight, extended 1 set = 2 pieces, Length approx. 1,500 mm	X	X	X	X	X	X		
40091.1	Aufnahmebrücke für Rahmenfahrzeuge mit 2 verschiebbaren Aufnahmen und Drehtellerspindel	Lifting bridge for frame vehicles with 2 movable adapters and turn table spindle, up to 3,000 kg		X	X		X	X		X
57004.4	Ausgleichsset 630 für ebene Fahrbahn 630 mm, Höhe 50 mm, bitte bei Nachrüstung Bühnentyp angeben!	Compensation set 630 for even platforms 630 mm, height 50 mm. For subsequent installation, please quote lift type		X						
57005.1	Ausgleichsset 630 für ebene Fahrbahn 630 mm, Höhe 50 mm, bitte bei Nachrüstung Bühnentyp angeben!	Compensation set 630 for even platforms 630 mm, height 50 mm. For subsequent installation, please quote lift type					X			
43472.0	Befestigungsmaterial für alle Scheren	Fixing material for all scissors	X	X	X	X	X	X		
43473.8	Befestigungsmaterial für alle Scheren	Fixing material for all scissors							X	X
50241.9	Beleuchtung, 4 Universal-Leuchten, nicht montiert	Lighting, 4 universal lamps not mounted	X	X	X	X	X	X		
46360.4	Beleuchtung, 6 Universal-Leuchten, nicht montiert	Lighting, 6 universal lamps not mounted							X	X
49890.7	Beleuchtung, LED, nicht montiert für Scheren-Hebebühnen, inkl. 4x LED 45°, 2x Netzteil, Befestigungsleiste und Montagematerial, ca. 1.200 mm lang	Lighting, LED, not mounted for scissor lifts, incl. 4x LED 45°, 2x power adapter, attachment rail and fixing material, length approx. 1,200 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
49955.8	Beleuchtung, LED, nicht montiert für Scheren-Hebebühnen, inkl. 4x LED 45°, 2x Netzteil, Befestigungsleiste und Montagematerial, ca. 1.500 mm lang	Lighting, LED, not mounted for scissor lifts, incl. 4x LED 45°, 2x power adapter, attachment rail and fixing material, length approx. 1,500 mm							X	X
56751.1	Erweiterung Beleuchtung, LED, nicht montiert für Scheren-Hebebühnen, Befestigungsleiste und Montagematerial, Bitte Leuchtmittelmaß 1.200 oder 1.500 mm wählen	Expansion lighting, LED, not mounted for scissor lifts, attachment rail and fixing material, please choose lighting measurement 1,200 or 1,500 mm							X	X

Zubehör Scheren Hebebühnen

Accessories scissor lifts

Verwendbar für / Suitable for

Art. Nr. Order no.	Artikelbezeichnung	Description	0.35 S	0.35 SN	0.35 SN-AM	0.40 S	0.40 SN	0.40 SN-AM	0.55 S	0.55 SN
40363.4	Beleuchtung – MEHRPREIS für werkseitige Montage	Lighting – SURCHARGE for installation	X	X	X	X	X	X	X	X
32958.1	Elastomeraufnahmen 250 x 150 x 20 mm	Elastomer adapters 250 x 150 x 20 mm		X	X		X	X		X
26936.5	Elastomeraufnahmen 250 x 150 x 60 mm	Elastomer adapters 250 x 150 x 60 mm		X	X		X	X		X
32959.9	Elastomeraufnahmen 250 x 150 x 90 mm	Elastomer adapters 250 x 150 x 90 mm		X	X		X	X		X
47894.1	Endlagendämpfung, empfohlen bei Verwendung mit Schnellhub!	End position damping, recommended for use with quick-stroke!	X	X	X	X	X	X	X	X
56752.9	Fahrschienen, Hochwertige Spritzverzinkung, Ober- und Seitenflächen, extra für AV/AM-Versionen	Platforms, high-quality spray galvanization, surface and sides, especially for AV/AM-Versions	X	X	X	X	X	X	X	X
47919.6	Fest- und Rollenlager, feuerverzinkt	Fixed and roller bearing hot-galvanised							X	X
48793.4	Gelenkspieltestersatz, hydraulisch, mit 19 Längs-/Querbewegungen, Achslast 2 to, zur werkseitigen Montage auf der Fahrschiene, 50 mm aufbauend, mit Auffahrkeil, für Bühnen OHNE AM-SET (landespezifische Ausführung angeben)	Axle play detector set, hydraulic with 18 moving directions length-/crosswise in total, for vehicles with max. 2,000 kg, to be mounted in platforms, superstruction of 50 mm, incl. drive-on block, for lifts WITHOUT wheel alignment set (state country-specific version)	X	X	X	X	X	X	X	X
52006.4	Gelenkspieltester, hydraulisch – Bauhöhe nur 50 mm – (landespezifische Ausführung angeben)	Axle play detector, hydraulic – installation height only 50 mm – (state country-specific version)	X	X	X	X	X	X		
37104.7	Gelenkspieltestersatz, pneumatisch mit 4 Bewegungen, auf der Fahrschiene, ca. 600x600x50/80 mm (BxLxH)	Axle play detector set, pneumatic with 4 movements, even platform approx. 600x600x50/80 mm (WxLxH). Limited use of space	X	X	X	X	X	X		
40511.8	Gelenkspieltestersatz, pneumatisch, für bodenebenen Einsatz mit in Summe 4 Bewegungen, zur werkseitigen Montage auf der Fahrschiene, 50 mm aufbauend, mit Auffahrkeil	Axle play detector set, pneumatic, for recessed use with 4 moving directions in total, to be mounted in platforms, superstruction of 50 mm, incl. drive-on block, wheel space as wheel trough							X	X
40369.1	Gelenkspieltestersatz - MEHRPREIS für werkseitige Montage	Axle play detector set - SURCHARGE for installation	X	X	X	X	X	X	X	X
43244.3	Geländewagentraverse	Off-road vehicle crossbeam		X	X		X	X		X
38582.3	Luftanschluss in den Fahrschienen z.B. für Zusatzheber	Air connection in platforms e.g for jacking beam	X	X	X	X	X	X	X	X
49882.4	Nivelliereinrichtung, feuerverzinkt, empfohlen für AM-Versionen, Bauhöhe + ca. 3 mm	Leveling installation, hot-dip galvanized, recommended for AM-versions, height + approx. 3 mm	X	X	X	X	X	X		
43247.6	Nivelliereinrichtung, empfohlen für AM-Versionen, Bauhöhe + ca. 10 mm	Leveling installation, recommended for AM-versions, height + approx. 10 mm.							X	X
38356.2	Pneumatische Verriegelung der Verschiebepplatten nur in Verbindung mit Achsmess-Set, 2x bei Schere	Pneumatic locking of sliding plates only in combination with wheel alignment set, 2x for scissor	X	X	X	X	X	X	X	X
40243.8	Power-Grip-Belag - Bitte genauen Bühnentyp angeben!	Power-Grip-Coating - Type of lift is required!	X	X	X	X	X	X	X	X
38732.4	Schlauchverlängerung zum Aggregat je 1.000 mm, bitte Bühnentyp angeben!	Hose extension to unit each 1,000 mm, please state lift type	X	X	X	X	X	X	X	X
43245.0	Schnellhub für reduzierte Hub- und Senkzeiten	Fast-Drive unit, for shortening lifting and lowering time	X	X	X	X	X	X	X	X
38588.0	Sonderlackierung (unter Angabe von RAL Farbtönen)	Special colour (RAL colour number is required)	X	X	X	X	X	X	X	X
47896.6	Stützrollen und Scherenachse, schmierbar - MEHRPREIS	Carrier rollers and scissor pivot with grease nipple - SURCHARGE							X	X
39983.2	Wartungseinheit 0 - 16 bar mit Öler, Wasserabscheider und Halterung, Anschluss 1/4"	Maintenance unit 0 - 16 bar with oiler, water seperator and holder. Connection 1/4"	X	X	X	X	X	X	X	X
50391.2	Überfahrblech für BA-Versionen zwischen den Fahrschienen als Kabel- und Schlauchabdeckung, 1 Stück	Metal cover, for on-floor versions between platforms to cover cables and hoses, 1 piece							X	X
42944.9	Zusatzheber 0.20 ZH mit einer Tragfähigkeit von 2.000 kg, Aufnahmebreite ca. 780-1.610 mm, Hubhöhe ca. 310 mm	Jacking beam 0.20 ZH with a capacity of 2,000 kg, Pick-up range approx. 780-1,610 mm, Lifting height approx. 310 mm	X	X	X	X	X	X		
42945.6	Zusatzheber 0.26 ZH mit einer Tragfähigkeit von 2.600 kg, Aufnahmebreite ca. 780-1.500 mm, Hubhöhe ca. 310 mm	Jacking beam 0.26 ZH with a capacity of 2,600 kg, pick-up range approx. 780-1,500 mm, Lifting height approx. 310 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
40460.8	Zusatzheber 0.40 ZH mit einer Tragfähigkeit von 4.000 kg, Aufnahmebreite ca. 780-1.500 mm, Hubhöhe ca. 320 mm	Jacking beam 0.40 ZH with a capacity of 4,000 kg, pick-up range approx. 780-1,500 mm, lifting height approx. 320 mm						X	X	