

Zubehör 4.45 Serie 4-Säulen Hebebühnen

Accessories 4.45 series 4 post lifts

Verwendbar für / Suitable for

Art. Nr. Order no.	Artikelbezeichnung	Description	4.45 K	4.45 K-SN	4.45 L	4.45 L-SN	4.45 XLT	4.45 XLT-SN	4.45 LTB	4.45 LTB-SN
56702.4	Abhub, spritzverzinkt - MEHRPREIS	Auxiliary lift, spray galvanized - SURCHARGE		X		X		X		X
42626.2	Achsmess-Set, komplett für Bühnen ohne Radfreiheber, FS-Breite 500 mm, FS-Länge 4.440 mm, inkl. Drehtellerabdeckung	Wheel alignment set, complete for lifts without wheel free lift, platform width 500 mm, platform length 4,440 mm	X							
42056.2	Achsmess-Set, komplett für Bühnen mit Radfreiheber, FS-Breite 500 mm, FS-Länge 4.440 mm, inkl. Drehtellerabdeckung	Wheel alignment set, complete for lifts with wheel free lift, platform width 500 mm, platform length 4,400 mm		X						
40481.4	Achsmess-Set, komplett für Bühnen ohne Radfreiheber, FS-Breite 500 mm, FS-Länge 4.810 mm, inkl. Drehtellerabdeckung	Wheel alignment set, complete for lifts without wheel free lift, platform width 500 mm, platform length 4,810 mm			X					
40357.6	Achsmess-Set, komplett für Bühnen mit Radfreiheber, FS-Breite 500 mm, FS-Länge 4.810 mm, inkl. Drehtellerabdeckung	Wheel alignment set, complete for lifts with wheel free lift, platform width 500 mm, platform length 4,810 mm				X				
55177.0	Achsmess-Set, komplett für Bühnen ohne Radfreiheber, FS-Breite 630 mm, FS-Länge 5.200 mm, inkl. Drehtellerabdeckung	Wheel alignment set, complete for lifts without wheel free lift, platform width 630 mm, platform length 5,200 mm							X	
55182.0	Achsmess-Set, komplett für Bühnen mit Radfreiheber, FS-Breite 630 mm, FS-Länge 5.200 mm, inkl. Drehtellerabdeckung	Wheel alignment set, complete for lifts with wheel free lift, platform width 630 mm, platform length 5,200 mm								X
54190.4	Achsmess-Set, komplett für Bühnen ohne Radfreiheber, FS-Breite 500 mm, FS-Länge 5.500 mm, inkl. Drehtellerabdeckung	Wheel alignment set, complete for lifts without wheel free lift, platform width 500 mm, platform length 5,500 mm					X			
54020.3	Achsmess-Set, komplett für Bühnen mit Radfreiheber, FS-Breite 500 mm, FS-Länge 5.500 mm, inkl. Drehtellerabdeckung	Wheel alignment set, complete for lifts with wheel free lift, platform width 500 mm, platform length 5,500 mm						X		
48136.6	Adapterwinkel für 3D-Achsmess-Set Beissbarth Easy 3D, 1 Satz = 2 Stück	Adaptors for 3D wheel alignment set for Beissbarth Easy 3D, 1 set = 2 pieces, drilling pattern not prepared, when retrofitting	X	X	X	X	X	X	X	X
35814.3	Anbausatz Verschiebepplatten für Bühnen mit flachen Fahrschienen zum nachträglichen Einbau, ca. 1.000 mm lang	Add-on kit of sliding plates for lifts with flat platforms, for subsequent installation	X	X	X	X	X	X	X	X
38580.7	Anpassung für Säulenabstand auf lichte Weite von 3.000 mm	Adaption for enlargement of column distance to 3,000 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
37146.8	Auf- und Abfahrklappen, 1 Satz = 2 Stück, für bodenebenen Einbau, ohne AM-Set	Drive-on/off flaps 1 set = 2 pieces, for recessed installation, without wheel alignment equipment	X	X	X	X	X	X	X	X
38581.5	Auf- und Abfahrklappen mit Abrollssicherung, 1 Satz = 2 Stück, für bodenebenen Einbau, mit AM-Set	Drive-on/off flaps incl. roll back protection 1 set = 2 pieces, for recessed installation, with wheel alignment equipment	X	X	X	X	X	X	X	X
31741.2	Auf- und Abfahrampen mit Abrollssicherung, 1 Satz = 2 Stück, Länge ca. 1.000 mm	Drive-on/off ramps incl. roll-back protection 1 set = 2 pieces, length approx. 1,000 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
42536.3	Auf- und Abfahrampen, gerade, verlängert, 1 Satz = 2 Stück, Länge ca. 1.500 mm	Drive-on/off ramps, straight, extended 1 set = 2 pieces, length approx. 1,500 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
40091.1	Aufnahmebrücke für Rahmenfahrzeuge mit 2 verschiebbaren Aufnahmen und Drehtellerspindel	Lifting bridge for frame vehicles with 2 movable adapters and turn table spindle		X		X		X		X
48301.6	Ausgleichsset 500 für ebene Fahrbahn 500 mm, Höhe 50 mm, bitte bei Nachrüstung Bühnentyp angeben!	Compensation set 500 for even platforms 500 mm, height 50 mm. For subsequent installation, please quote lift type!	X	X	X	X	X	X		
49856.8	Ausgleichsset 630 für ebene Fahrbahn 630 mm, Höhe 50 mm, bitte bei Nachrüstung Bühnentyp angeben!	Compensation set 630 for even platforms 630 mm, height 50 mm. For subsequent installation, please quote lift type							X	X
43507.3	Befestigungsmaterial	Fixing material	X	X	X	X	X	X	X	X
48271.1	Beleuchtung, 4 Universal-Leuchten, nicht montiert	Lighting, 4 universal lamps not mounted	X		X	X	X	X	X	X
57670.2	Beleuchtung, 4 Universal-Leuchten, nicht montiert	Lighting, 4 universal lamps not mounted		X						

Zubehör 4.45 Serie 4-Säulen Hebebühnen

Accessories 4.45 series 4 post lifts

Verwendbar für / Suitable for

Art. Nr. Order no.	Artikelbezeichnung	Description	4.45 K	4.45 K-SN	4.45 L	4.45 L-SN	4.45 XLT	4.45 XLT-SN	4.45 LTB	4.45 LTB-SN
46360.4	Beleuchtung, 6 Universal-Leuchten, nicht montiert	Lighting, 6 universal lamps not mounted for					X	X	X	X
49955.8	Beleuchtung, LED, nicht montiert für 4-Säulen-Hebebühnen, inkl. 4x LED 45° (1.200 mm lang), 2x Netzteil, Befestigungsleiste und Montagematerial	Lighting, LED not mounted for 4 post lifts, incl. 4x LED 45° (length 1,200 mm), 2x power adapter, attachment rail and fixing material	X	X	X	X	X	X	X	X
40363.4	Beleuchtung - MEHRPREIS für werkseitige Montage	Lighting - SURCHARGE for installation	X	X	X	X	X	X	X	X
47064.1	Bühnenverkabelung für MKS-System mit Hartingverkabelung, bitte Achsmessgeräte angeben, mit Schalt-/Belegungsplan, ohne Halterung	Cable set for access line incl. harting plug connectors. Please quote wheel alignment system and handover wiring and terminal diagram when ordering	X	X	X	X	X	X	X	X
32958.1	Elastomeraufnahmen 250 x 150 x 20 mm	Elastomer adapters 250 x 150 x 20 mm		X		X		X		X
26936.5	Elastomeraufnahmen 250 x 150 x 60 mm	Elastomer adapters 250 x 150 x 60 mm		X		X		X		X
32959.9	Elastomeraufnahmen 250 x 150 x 90 mm	Elastomer adapters 250 x 150 x 90 mm		X		X		X		X
56752.9	Fahrschienen, Hochwertige Spritzverzinkung, Ober- und Seitenflächen, extra für AV/AM-Versionen	Platforms, high-quality spray galvanization, surface and sides, especially for AV/AM-Versions	X	X	X	X	X	X	X	X
48855.1	Gelenkspieltestersatz 500, hydraulisch mit in Summe 19 Längs- und Querbewegungen, Achslast 2.000 kg, zur werkseitigen Montage vor die Fahrschiene (500 mm)	Axle play detector set 500, hydraulic with 19 moving directions length and crosswise in total, for vehicles with max. 2.000 kg, to be mounted in front of platforms (500 mm)	X	X	X	X	X	X		
49200.9	Gelenkspieltestersatz 630, hydraulisch mit in Summe 19 Längs- und Querbewegungen, Achslast 2.000 kg, zur werkseitigen Montage vor die Fahrschiene (630 mm)	Axle play detector set 630, hydraulic with 19 moving directions length and crosswise in total, for vehicles with max. 2.000 kg, to be mounted in front of platforms (630 mm)							X	X
37105.4	Gelenkspieltestersatz, pneumatisch mit in Summe 4 Bewegungen, Bauhöhe 50/80 mm aufbauend	Axle play detector set, pneumatic with 4 moving directions in total, height of 50/80 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
54946.9	Gelenkspieltester mittels Radmulde auf Fahrschiene 630 mm inkl. Auffahrkeil, montiert	Axle play detector via wheel trough on platform 630 mm incl. drive-on wedge, pre-installed							X	X
40369.1	Gelenkspieltestersatz - MEHRPREIS für werkseitige Montage	Axle play detector set - SURCHARGE for installation	X	X	X	X	X	X	X	X
46222.6	Hydrauliköl im 5L-Gebinde	Hydraulic oil in 5L container	X	X	X	X	X	X	X	X
38582.3	Luftanschluss in den Fahrschienen z.B. für Zusatzheber	Air connection in platforms e.g for jacking beam	X	X	X	X	X	X	X	X
54130.0	Pneumatischer Druckwächter	Pneumatic pressure controller	X	X	X	X	X	X	X	X
40243.8	Power-Grip-Belag – Bitte genauen Bühnentyp angeben!	Power-Grip-Coating - Type of lift is required, incl. serial number	X	X	X	X	X	X	X	X
52950.3	Seilscheibenbolzen abschmierbar	Greasable pulley bolts	X	X	X	X	X	X	X	X
61409.9	Schnellaufagggregat, zur Verkürzung der Hub/Senkzeit auf ca. 25 Sek.	Fast-Drive unit, for shortening lifting and lowering time to approx. 25 sec.	X	X	X	X	X	X	X	X
38588.0	Sonderlackierung (unter Angabe von RAL Farbtönen)	Special colour (RAL colour number is required)	X	X	X	X	X	X	X	X
39983.2	Wartungseinheit 0 - 16 bar mit Öler, Wasserabscheider und Halterung. Anschluss 1/4"	Maintenance unit 0 - 16 bar with oiler, water separator and holder. Connection 1/4"	X	X	X	X	X	X	X	X
42944.9	Zusatzheber 0.20 ZH mit einer Tragfähigkeit von 2.000 kg, Aufnahmebreite ca. 780-1.610 mm, Hubhöhe ca. 310 mm	Jacking beam 0.20 ZH with a capacity of 2,000 kg, pick-up range approx. 780-1.610 mm, Lifting height approx. 310 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
42945.6	Zusatzheber 0.26 ZH mit einer Tragfähigkeit von 2.600 kg, Aufnahmebreite ca. 780-1.500 mm, Hubhöhe ca. 310 mm	Jacking beam 0.26 ZH with a capacity of 2,600 kg, pick-up range approx. 780-1.500 mm, Lifting height approx. 310 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
40460.8	Zusatzheber 0.40 ZH mit einer Tragfähigkeit von 4.000 kg, Aufnahmebreite ca. 780-1.500 mm, Hubhöhe ca. 320 mm	Jacking beam 0.40 ZH with a capacity of 4,000 kg, pick-up range approx. 780-1.500 mm, lifting height approx. 320 mm	X	X	X	X	X	X	X	X